

Karta specyfikacji urządzenia

Urządzenie:

XTON Sandblaster

SAND
BLASTER™
by XTON

Kompaktowe urządzenie najwyższej jakości do piaskowania i szkiełkowania. Polecane głównie do warsztatów z ograniczoną powierzchnią roboczą. Piaskarka ciśnieniowa o pojemności komory 250 litrów działa w obiegu zamkniętym, posiada unikalny system filtracji i zintegrowany odpylacz. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą co wpływa na komfort użytkownika. Istnieje możliwość pomalowania Sandblaster XTON na dowolny kolor z palety RAL. W opcji dodatkowej, urządzenie może zostać wykonane ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie

- stół roboczy o wymiarach 80 x 55 x 60 cm
- komora 250 litrów
- oświetlenie LED



Zdjęcia produktu:



Dane techniczne:

Waga	180 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	95 x 60 x 185 cm
Wymiary komory (szer. x gł. x wys.)	88 x 55x 60 cm
Pojemność komory	250 L
Napięcie zasilania	230 V / 50Hz
Nominalne ciśnienie robocze	do 10 bar
Wydajność oczyszczania	25 m ³ /h
Stopień oczyszczania	SA-3.0 - rozległa i głęboka korozja
Zapotrzebowanie na powietrze	900 L/min
Maksymalny przepływ powietrza	do 12500 L/min
Obsługiwane średnice dyszy	2-15 mm
Materiał dyszy	węglík wolframu
Zawór ścierniwa	MIKRO II
Wymiary wziernika	270 x 510 mm
Obciążenie stołu roboczego	do 200 kg
Temperatura pracy	10 - 50 °C
Wykonanie	stal malowana proszkowo, opcja - stal nierdzewna
Deklaracja zgodności	CE

Zalety urządzenia:

CERTYFIKACJA ISO oraz CE

Urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą wykonanie maszyny zgodnie z dyrektywami i normami. Jest produkowane zgodnie ze standardem ISO.

PRZYSTĘPNOŚĆ

Ergonomiczna budowa sprawia, iż obsługa urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

PERSONALIZACJA

W procesie składania zamówienia, możesz opcjonalnie wybrać kolor maszyny z palety barw RAL.

KOMFORT

Ciche działanie urządzenia wpływa na komfort w użytkowaniu maszyny podczas pracy.