

Karta specyfikacji urządzenia

Urządzenie:

SMART CLEANER™ SC 850

Automatyczna myjka koszowa zbudowana ze stali nierdzewnej, dedykowana do zastosowań w przemyśle oraz motoryzacji. Służy do automatycznego czyszczenia ciężkich zabrudzeń, nie szkodząc powłoce czyszczonego elementu. Pracuje w obiegu zamkniętym w temperaturze do 80°C. Myjnia posiada zbiornik o pojemności 200 litrów. Średnica kosza obrotowego myjki wynosi 85 cm.

Proces projektowy oraz konstrukcyjny Smart Cleaner SC 850™ oparty jest na najwyższych standardach jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001.

Przeznaczenie:

Do automatycznego usuwania zabrudzeń z powierzchni stalowych, żeliwnych, aluminiowych. Myjka ma zastosowanie przy odtłuszczeniu elementów w procesie produkcyjnym oraz myciu części. Sprawdza się m.in. w zakładach produkcyjnych, serwisach i warsztatach samochodowych, serwisach sprzętu i narzędzi oraz centrach regeneracji części.



SMART CLEANER™
by XTON

ZAUFALI NAM

MAHLE

Energa

KGHM
POLSKA MIEDŹ

Amica

Makita®

ArcelorMittal

newac
GROUP

GRUPA ORLEN

enterair

KOMATSU

STIHL®

GRUPA
AZOTY

POLICJA

TAURON
POLSKA ENERGIA

Łukasiewicz
Sieć Badawcza

Dane techniczne:

Waga	180 kg
Wymiary zewnętrzne - Komora otwarta (szer. x gł. x wys.)	135 x 108 x 195 cm
Wymiary zewnętrzne - Komora zamknięta (szer. x gł. x wys.)	135 x 160 x 141 cm
Średnica kosza obrotowego	85 cm
Wysokość robocza	54 cm
Nośność kosza obrotowego	300 kg
Programowanie czasu pracy w zakresie	0 - 99 min
Temperatura mycia / cieczy	80°C
Moc grzałki	2 x 4,5 kW
Pojemność zbiornika	200 L
Wydajność pompy	250 L/min
Ciśnienie natrysku	3 - 5 bar
Zasilanie	3 x 400 V
Gniazdo zasilania	32 A
Zabezpieczenia	czujnik temperatury awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa wyłącznik krańcowy
Stopień bezpieczeństwa	IP 54
Deklaracja zgodności	CE

**DEDYKOWANY
ODOLEJACZ**

Urządzenie Smart Cleaner SC 850™ wyposażone jest w dedykowany odolejacz, który skutecznie pozwala separować zabrudzenia olejowe z wody znajdującej się w zbiorniku myjki.





ACTIVE CLEANER BA

To alkaliczny, niskopieniący preparat do czyszczenia i odtuszczenia o wzmocnionym działaniu. Doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność i efektywność działania. Zawiera inhibitor korozji.

Materiały eksploatacyjne dostępne są na XTON24.PL

Wyposażenie:

- Czujniki poziomu cieczy i temperatury,
- Podwójny system filtracji cieczy,
- Podgrzewany zbiornik 250 litrów,
- Ruchome stopki z regulacją wysokości 100 mm,
- Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej,
- Odolejacz tarczowy,
- XTON Active Cleaner BA 5 L.

Zalety urządzenia:

CERTYFIKACJA ISO oraz CE

Urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą wykonanie maszyny zgodnie z dyrektywami i normami. Jest produkowane zgodnie ze standardem ISO.

FUNKCJONALNOŚĆ

Pneumatycznie otwierana pokrywa ułatwia wkładanie przedmiotów do komory myjki. Regulowane nóżki urządzenia pozwalają na dopasowanie odpowiedniej wysokości.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

Dedykowany odolejacz gwarantuje dłuższy czas pracy bez konieczności wymiany wody.

BEZPIECZEŃSTWO

Wytrzymałe rękawice zapewniają bezpieczeństwo dla operatora, jednocześnie nie utrudniają ruchu.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Dzięki stosowaniu preferowanego środka myjącego - odtuszczonego czyszczenie staje się jeszcze bardziej efektywne.

DESIGN

Wysoka estetyka wykonania oraz dbałość o szczegóły sprawiają, iż urządzenia XTON® nie mają sobie równych.