

Urządzenie do piaskowania na mokro

Karta specyfikacji urządzenia

Aquablaster™

Kompaktowa piaskarka wodna wykonana ze stali nierdzewnej to wybór warsztatów i zakładów, które wymagają precyzyjnego, bezpyłowego czyszczenia nawet najdelikatniejszych powierzchni.

Urządzenie pracuje w obiegu zamkniętym, wykorzystując pompę tłoczno-mieszającą o wydajności 20–40 l/min, system podgrzewania cieczy z regulacją temperatury oraz wbudowany reduktor ciśnienia. Aquablaster™ wyposażono również w wycieraczkę z systemem opłukiwania szyby, co zapewnia wygodną i nieprzerwaną pracę.

W opcji dostępny jest kosz obrotowy, a w konfiguracji z nim automatyczny proces czyszczenia.

Przeznaczenie:

Skutecznie i bezinwazyjnie usuwa zanieczyszczenia z elementów wrażliwych, całkowicie eliminując uciążliwy problem zapylenia oraz minimalizując ryzyko uszkodzenia struktury materiału.



ZALETY URZĄDZENIA:

Certyfikacja ISO oraz CE

Urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą wykonanie maszyny zgodnie z dyrektywami i normami. Jest produkowane zgodnie ze standardem ISO.

Komfort

Ciche działanie urządzenia wpływa na komfort w użytkowaniu maszyny podczas pracy.

Przystępność

Ergonomiczna budowa sprawia, iż obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Design

Wysoka estetyka wykonania oraz dbałość o szczegóły sprawiają, iż urządzenia XTON® nie mają sobie równych.

Dane techniczne

Waga:	320 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.):	130 × 120 × 195 cm
Wymiary komory (szer. × gł. × wys.):	105 × 90 × 70 cm
Pojemność komory:	500 L
Napięcie zasilania:	400 V / 50 Hz
Nominalne ciśnienie robocze:	do 5 bar
Wydajność oczyszczania:	do 5 m³/h
Zapotrzebowanie na powietrze:	500 L / min (dla dyszy 4 mm)
Maksymalny przepływ powietrza:	2000 L / min
Obsługiwane średnice dyszy:	4-14 mm
Materiał dyszy:	stal nierdzewna
Wymiary wziernika:	270 × 780 mm
Obciążenie stołu roboczego:	do 150 kg
Materiał ścierniwa:	kulki szklane
Pompa tłocząco-mieszająca:	2,2, kW o wydajności 20-40 L / min
Wykonanie:	stal nierdzewna 1,5-2 mm
Wypożenie:	wycieraczka przedniej szyby, system opłukiwania, regulator temperatury cieczy, rękawice, oświetlenie LED
Opcje dodatkowe:	kosz obrotowy, śluza w drzwiach do czyszczenia długich elementów, ręczny stół obrotowy
Deklaracja zgodności:	

ZAUFALI NAM

MAHLE
ArcelorMittal**newac**
GROUP **Energa** **KGHM**
POLSKA MIEDŹ**Amica****enter**air